



TIKKURILA

CICLO PINJA FLEX

Cicli di verniciatura coprenti per serramenti esterni

I cicli Tikkurila all'acqua Pinja Flex si effettuano con oli fissativi e combinazioni di primer – finitura. Il criterio principale col quale vengono creati questi prodotti é principalmente uno: la lunga durabilità in esterno. Impermeabilità e protezione contro i raggi solari sono due tra le proprietà più importanti di questi prodotti oltre a caratteristiche fondamentali come l'elasticità, la bella colorazione e l'ottima stabilità della brillantezza nel tempo.

La scelta di ogni ciclo di verniciatura dipende dalla qualità del legno e dallo spessore che si vuole raggiungere. Per i legni poco resinosi é possibile adottare un ciclo più semplice confronto ai legni che rilasciano più facilmente resina.



CICLI PINJA FLEX

PINJA PRIMING OIL

Il **Pinja Priming Oil** è un agente impregnante trasparente all'acqua che contiene fungicidi altamente efficaci. Penetra molto in profondità nel legno e previene la crescita dell'azzurramento e di marcescenze.

PINJA FLEX PRIMER

Il **Pinja Flex Primer** è un primer alchidico-acrilico a rapida essiccazione all'acqua con una capacità mordenzante molto elevata e ottime proprietà di carteggiamento. Consigliato per legni non resinosi.

PINJA FLEX ISOLATOR

Il **Pinja Flex Isolator** è un primer acrilico speciale all'acqua a rapida essiccazione. Ritarda la fuoriuscita della resina dal legno e previene lo scolorimento della superficie verniciata. E' particolarmente adatto al larice.

PINJA FLEX COMBI 25 – 35

Il **Pinja Flex Combi** è una finitura poliacrilica all'acqua a rapida essiccazione molto elastica. E' tissotropico con viscosità elevata che permette di ottenere uno strato bagnato di 300 micron. E' colorabile e vanta di un'ampia gamma colori i quali possiedono una durabilità in esterno molto alta.

Tikkurila, leader scandinavo nella produzione di vernici per legno.

Tikkurila Oyj
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Tel. +358 20 191 2000
info.coatings@tikkurila.com | www.tikkurila.com/industry

 **OFFICIAL
DISTRIBUTOR**

Decofinn Snc
Via Aie Basse 2
I-12022 Busca (CN)
Italy
info@decofinn.it | www.decofinn.it

CICLI TRADIZIONALI PER SERRAMENTI ESTERNI

Ciclo a due mani per legno di conifera con rivestimenti in alluminio.

	Prodotto	Applicazione	Spessore (bagnato)
prima mano seconda mano	Pinja Flex Primer Pinja Flex 30	a spruzzo a spruzzo	125-150µm 125-150µm
1st coat seconda mano	Pinja Flex 30 Pinja Flex 30	a spruzzo a spruzzo	125-150µm 125-150µm

Ciclo a tre mani per legno di conifera con olio impregnante. Resistenza maggiore contro azzurrimento e marcescenza.

	Prodotto	Applicazione	Spessore (bagnato)
Impregnante	Pinja Oil	a spruzzo, immersione, flow coating	80-100µm
prima mano seconda mano	Pinja Flex Primer Pinja Flex 30	a spruzzo a spruzzo	125-150µm 125-150µm

Ciclo a tre mani per legni resinosi, tipo il larice.

	Prodotto	Applicazione	Spessore (bagnato)
prima mano seconda mano terza mano	Pinja Flex Isolator Pinja Flex Isolator Pinja Flex 30	a spruzzo a spruzzo a spruzzo	125-150µm 125-150µm 125-150µm

