

Pinjasol Color

Tipo	Finitura trasparente a solvente
Uso	Superfici in legno esterne. Contiene agenti fungicidi e anti-marcescenza. Protegge la superficie dai raggi UV.
Esempi	Telai di finestre, facciate, porte...

Dati Tecnici

Effetto colore	Trasparente.
Cartelle colori	Valti Color Card.
Lucentezza	Semi-opaco
Resa	8 - 10 m ² /l (100 µm).

Diluyente 1054

Metodo di applicazione

Tecnica di applicazione	Viscosità DIN4
A immersione	Viscosità senza diluizione
Spruzzo	Viscosità senza diluizione
Pennello	Viscosità senza diluizione

Tempi di essiccazione

(110 - 120 g/m ²)	+ 20 °C
Al tatto	6 - 12 h
Al tatto, per accatastamento	24 h

Nota! Le tinte in base C asciugano più lentamente.

I tempi di asciugatura e di riverniciatura dipendono dallo spessore del trattamento, la temperatura, l'umidità relative e la ventilazione.

Volume solidi	circa 11 % in volume, 14 % in peso
Densità	0.82 kg/l (trasparente)
Codice prodotto	292 series

Istruzioni

Condizioni di applicazione	La superficie deve essere pulita e asciutta. L'umidità del legno al di sotto del 20%. Durante l'applicazione e l'asciugatura la temperatura dell'aria, della superficie e del prodotto deve essere al di sopra dei 5°C e l'umidità relativa dell'aria al di sotto dell'80% .
Trattamento	Mescolare attentamente. Il prodotto é pronto all'uso. Se necessario, diluire con Diluente 1054.

Pulizia attrezzi Diluente 1054.

EU VOC Contenuto COV: 730 g/litro di prodotto.

2004/42/EC-limit value Contenuto massimo COV prodotto pronto all'uso, 730 g/l.